

## DESCRIPCIÓN

Para uso en construcción. Los perfiles son formados en frío, lo cual le da una tolerancia uniforme y sus propiedades le permiten tener un mejor comportamiento en la torsión, facilidad para pintar y perforarse.

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadrados y rectangulares.
- ASTM-A-500 grados A, B y C.
- Dimensiones en pulgadas y en milímetros



## USOS

- Construcción en general
- Estadios
- Señalamientos
- Estructuras, etc

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CUADRADOS Y RECTANGULARES HSS ASTM-A-500 GRADO A, B Y C

PRODUCTO		ESPESOR		LONGITUD 12.20 M.			PRODUCTO		ESPESOR		LONGITUD 12.20 M.		
in/mm	in	mm	kg/m	pzs/paq	kg/paq	in/mm	in	mm	kg/m	pzs/paq	kg/paq		
4" x 4" 102 x 102	3/8"	9.5	25.70	12	3,762	12" x 6" 305 x 152	3/16"	4.8	32.96	4	1,607		
	3/16"	4.8	14.04	16	2,741		1/4"	6.4	43.44	4	2,118		
6" x 6" 152 x 152	3/16"	4.8	21.59	6	1,579		5/16"	8.0	53.64	4	2,616		
	1/4"	6.4	28.26	6	2,068		3/8"	9.5	63.59	4	3,101		
	5/16"	8.0	34.68	6	2,537		1/2"	12.7	82.71	4	4,034		
	3/8"	9.5	40.84	6	2,987	10" x 10" 254 x 254	3/16"	4.8	36.75	4	1,792		
1/2"	12.7	52.37	4	2,554	1/4"		6.4	48.49	4	2,365			
8" x 4" 203 x 102	3/16"	4.8	21.59	8	2,106		5/16"	8.0	59.96	4	2,924		
	1/4"	6.4	28.26	6	2,068		3/8"	9.5	71.8	4	3,471		
	5/16"	8.0	34.68	6	2,537		1/2"	12.7	92.82	4	4,526		
	3/8"	9.5	40.84	4	1,991	5/8"	15.9	113.43	2	2,776			
8" x 6" 203 x 152	1/2"	12.7	52.37	4	2,554	12" x 8" 305 x 203	3/16"	4.8	36.75	4	1,792		
	3/16"	4.8	25.38	6	1,857		1/4"	6.4	48.49	4	2,365		
	1/4"	6.4	33.32	6	2,437		5/16"	8.0	59.96	4	2,924		
	5/16"	8.0	41.00	6	2,999		3/8"	9.5	71.8	4	3,471		
	3/8"	9.5	48.41	4	2,361		1/2"	12.7	92.82	4	4,526		
10" x 4" 254 x 102	1/2"	12.7	62.49	4	3,047	5/8"	15.9	113.43	2	2,766			
	3/16"	4.8	25.38	8	2,476	14" x 6" 356 x 152	5/16"	8.0	59.96	2	1,462		
	1/4"	6.4	33.32	6	2,437		3/8"	9.5	71.8	2	1,736		
	5/16"	8.0	41.00	6	2,999		1/2"	12.7	92.82	2	2,263		
	3/8"	9.5	48.41	4	2,361	12" x 12" 305 x 305	1/4"	6.4	58.70	4	12,863		
1/2"	12.7	62.49	4	3,047	5/16"		8.0	72.71	4	3,546			
3/16"	4.8	29.17	4	1,423	3/8"		9.5	86.34	2	2,105			
1/4"	6.4	38.37	4	1,871	1/2"		12.7	113.04	2	2,756			
8" x 8" 203 x 203	5/16"	8.0	47.31	4	2,307	14" x 10" 356 x 254	5/16"	8.0	72.71	4	3,546		
	3/8"	9.5	56.01	4	2,731		3/8"	9.5	86.34	2	2,105		
	1/2"	12.7	72.59	4	3,540		1/2"	12.7	113.04	2	2,756		
	5/8"	15.9	88.15	2	2,149	14" x 14" 356 x 356	1/4"	6.4	66.72	2	1,628		
	3/16"	4.8	29.17	4	1,423		5/16"	8.0	85.24	2	2,078		
1/4"	6.4	38.37	4	1,871	3/8"		9.5	101.51	2	2,475			
10" x 6" 254 x 152	5/16"	8.0	47.31	4	2,307	1/2"	12.7	133.26	2	3,250			
	3/8"	9.5	56.01	4	2,731	16" x 12" 406 x 305	5/16"	8.0	85.24	2	2,078		
	1/2"	12.7	72.59	4	3,540		3/8"	9.5	101.51	2	2,475		
	3/16"	4.8	29.17	4	1,423	1/2"	12.7	133.26	2	3,250			
12" x 4" 305 x 102	1/4"	6.4	38.37	4	1,871	20" x 8" 508 x 203	5/16"	8.0	85.24	2	2,078		
	5/16"	8.0	47.31	4	2,307		3/8"	9.5	101.51	2	2,475		
	3/8"	9.5	56.01	4	2,731		1/2"	12.7	133.26	2	3,250		
	1/2"	12.7	72.59	2	1,770	16" x 16" 406 x 406	5/16"	8.0	97.88	2	2,387		
	3/16"	4.8	32.96	4	1,607		3/8"	9.5	116.68	2	2,845		
10" x 8" 254 x 203	1/4"	6.4	43.44	4	2,118	1/2"	12.7	153.50	2	3,743			
	5/16"	8.0	53.64	4	2,616	20" x 12" 508 x 305	5/16"	8.0	97.88	2	2,387		
	3/8"	9.5	63.59	4	3,101		3/8"	9.5	116.68	2	2,845		
	1/2"	12.7	82.71	4	4,034		1/2"	12.7	153.50	2	3,743		